

密封墊片和金屬刮板

- 關於適用的型號，參閱 **A1-478** 上對應的型號選項表。
- 安裝密封墊片之後的LM滑塊尺寸(L尺寸)，請參閱 **A1-491** ~ **A1-498**。
- 密封墊片的最大阻力值，請參閱 **A1-504** ~ **A1-506**。

項目名	略圖／安裝部位	要求／使用部位
末端密封墊片		在暴露於粉塵中的地點使用
側面密封墊片		在粉塵可以從側面或底面（例如垂直、水平和逆向的安裝）進入LM滑塊的地點使用
內部密封墊片		在嚴重暴露於粉塵或切削屑的地點使用
雙密封墊片		在暴露於許多粉塵或切削屑的地點使用
金屬刮板 (非接觸)		在焊渣可能附著於LM軌道上的地點使用

選項

密封墊片和金屬刮板

標記	防塵用部品
UU	末端密封墊片
SS	帶末端密封墊片+側面密封墊片+內部密封墊片*
DD	帶雙密封墊片+側面密封墊片+內部密封墊片*
ZZ	帶末端密封墊片+側面密封墊片+內部密封墊片*+金屬刮板
KK	帶雙密封墊片+側面密封墊片+內部密封墊片*+金屬刮板

* 有內部密封墊片無法對應的型號。(參閱圖1-478)